

Salatschleuder | Centrifughe

ES-100, ES-200



Vielseitigkeit...

Versatilità...

- Ideal für den Gastronomiebereich und Gemeinschaftsküchen.
- Höchste Schonung des Produkts und deutliche Verbesserung seiner Haltbarkeit.
- Kompaktes Design.
- Bis 900 min⁻¹: Hohe Leistung und durchgehende Erhaltung der Produktqualität.
- Zwei Geschwindigkeiten und 3 Zyklen: sehr flexible Anpassung an den jeweiligen Bedarf. Wasserdichte elektronische Schalttafel mit intuitiver Bedienung und fortschrittlichen Leistungen.
- 2 Modelle mit unterschiedlichem Fassungsvermögen.
- Leicht entnehmbare Edelstahlkorb.
- Leistungsstarker Dreiphasenmotor, gespeist durch einen sehr zuverlässigen elektronischen Geschwindigkeitsregler.
- Exklusives Vibration Control System zur Kontrolle der Ladungsverteilung zu Beginn des Zyklus.
- Sehr widerstandsfähiger durchsichtiger Deckel aus Polycarbonat.
- Serienmäßige Räder mit Bremsvorrichtung.
- Geräte sind durch NSF geprüft und zugelassen.



... und Performance ... e prestazioni



- Ideali per il settore alberghiero e le collettività.
- Massime cura del prodotto e sensibile miglioramento dei tempi di conservazione.
- Design compatto.
- Fino a 900 rpm: Elevato rendimento, con una costante attenzione al prodotto.
- Due velocità e 3 cicli: massima versatilità in funzione delle singole esigenze. Pannello elettronico ermetico dall'utilizzo intuitivo e dalle prestazioni avanzate.
- 2 modelli di diverse capacità.
- Cestello in acciaio inox facilmente estraibile.
- Potente motore trifase alimentato mediante un variatore elettronico estremamente affidabile.
- Esclusivo Vibration Control System che controlla la distribuzione del carico all'inizio del ciclo.
- Coperchio trasparente in policarbonato estremamente resistente.
- Dotata di ruote con freno di serie.
- Apparecchiature omologate da NSF.





Angebot / Gamma



2 Modelle mit unterschiedlichem Fassungsvermögen

- ES-100: 6 kg oder 5-8 Blattsalate pro Zyklus.
- ES-200: 12 kg oder 10-15 Blattsalate pro Zyklus.

Höchste Schonung des Produkts

Sehr nützlich für den Gastronomiebereich und Gemeinschaftsküchen aufgrund ihrer hohen Leistung und der durchgehenden Erhaltung der Produktqualität.



Vielseitig und anpassungsfähig

Durch 2 Geschwindigkeiten und Auswahl aus 3 Zyklen lässt sich die Produktion dem jeweiligen Bedarf anpassen.

Höchste Produktivität

Durch die mit einer Drehzahl von 900 min⁻¹ erzeugte hohe Zentrifugalkraft werden außerordentliche Ergebnisse erzielt, das Produkt jederzeit geschont und seine Haltbarkeit deutlich verbessert.



Prinzip der flexiblen Achse

Die Salatschleudern von Sammic sind die einzigen des Sektors, die nach dem Prinzip der flexiblen Achse arbeiten, wodurch hohe Produktivität mit einer kompakten Maschine erreicht wird.

Korbsicherungsstufe

Vor dem Beginn des Zyklus erzeugt eine automatische Sicherung des Korbs zur Achse.

Exklusives Vibration Control System

Mit dem VCS kontrolliert das Gerät die Verteilung der Ladung vor dem Zyklusbeginn und verbessert auf diese Weise seine Lebensdauer und Betriebssicherheit.



Leistungsstarker Dreiphasenmotor

Die Salatschleudern sind mit einem leistungsstarken Dreiphasenmotor ausgestattet, der durch einen sehr zuverlässigen elektronischen Geschwindigkeitsregler gespeist wird

Einphasiger Anschluss

Der Geschwindigkeitsregler ermöglicht den Netzanschluss der Salatschleudern an einer einphasigen Steckdose, so dass kein Drehstrom im Unternehmen benötigt wird.

2 modelli di diverse capacità

- ES-100: 6 Kg. o 5-8 insalate per ciclo.
- ES-200: 12 Kg. o 10-15 insalate per ciclo.

Massima cura del prodotto

Molto utili nel settore alberghiero e nelle collettività per l'elevato rendimento con la costante attenzione per la qualità del prodotto.

Versatilità e adattabilità

2 velocità e selezione di 3 cicli che consentono di adeguare la produzione alle singole esigenze.

Massima produttività

L'elevata forza centrifuga che genera la velocità di 900 rpm consente di ottenere risultati straordinari, prestando sempre la massima attenzione al prodotto e migliorandone sensibilmente i tempi di conservazione

Principio dell'asse flessibile

Le centrifughe Sammic sono le uniche del settore che funzionano secondo il principio dell'asse flessibile, consentendo di ottenere un'elevata produttività a partire da una macchina compatta.

Fase di bloccaggio

Prima dell'inizio del ciclo si effettua un bloccaggio o una sicurezza automatica della cesta rispetto all'asta di trasmissione

Vibration Control System Esclusivo

Le centrifughe sono dotate di un potente motore trifase alimentato mediante un variatore elettronico estremamente affidabile.

Potente motore trifase

Le centrifughe sono dotate di un potente motore trifase alimentato mediante un variatore elettronico estremamente affidabile.

Collegamento monofase

Il variatore di velocità consente il collegamento delle centrifughe alla rete mediante una presa monofase, senza bisogno di disporre della corrente trifase.



Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl

Die Salatschleudern von Sammic werden aus hochwertigem Edelstahl hergestellt.

Abtropfkorb aus rostfreiem Stahl

Der Abtropfkorb aus rostfreiem Stahl lässt sich für den Transport des Produkts leicht entnehmen.



Intuitives Bedienfeld

Das elektronische wasserdichte Bedienfeld sorgt für leichten intuitiven Gebrauch.

Optische und akustische Warnmeldungen

Ungleichmäßig verteilte Ladung, Störungen und Anomalien werden auf dem Bedienfeld optisch und akustisch angezeigt.



Sehr widerstandsfähiger Deckel

Der aus sehr widerstandsfähigem Polycarbonat hergestellte Deckel ist durchsichtig, damit der Schleudervorgang jederzeit eingesehen werden kann.

Sicherheitsschalter im Deckel

Im Deckel ist eine Sicherheitsvorrichtung eingebaut, die das Gerät unverzüglich anhält, wenn der Deckel geöffnet wird und die Inbetriebnahme bei offenem Deckel verhindert.

Motorbremser

Der Motor ist mit einer Bremse versehen, weshalb das Gerät bei Zyklusende oder bei Aktivierung der Sicherheitsmikroschalter sofort zum Stillstand kommt.

Serienmäßige Räder mit Bremsvorrichtung

Die Räder mit Bremsvorrichtung sorgen für Stabilität während des Betriebs und erleichtern den Transport des Gerätes für die Reinigung oder Aufbewahrung.

Aufbewahrung unter der Theke

Dank ihres kompakten Designs können die Salatschleudern von Sammic unter einer beliebigen Standardtheke aufbewahrt werden.

Zugelassen von NSF

Die Salatschleudern von Sammic sind durch NSF International geprüft und zugelassen.

Struktur in acciaio inossidabile

Le centrifughe Sammic sono costruite in acciaio inossidabile di grande qualità.

Cestello in acciaio inossidabile

Il cestello, in acciaio inossidabile, è facilmente estraibile per il trasporto del prodotto.

Pannello di comando intuitivo

Il pannello di comando, elettronico ed ermetico, consente un utilizzo facile e intuitivo

Segnali visivi e acustici

Il pannello è dotato di segnali visivi e acustici in caso di carico non correttamente suddiviso o di rilevamento di un guasto o di un'anomalia.

Coperchio estremamente resistente

Il coperchio, in polycarbonato estremamente resistente, è trasparente, consentendo di osservare il processo in ogni momento.

Sicurezza sul coperchio

Il coperchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che fa fermare la macchina immediatamente aprendo il coperchio e ne evita l'avvio se lo stesso è aperto.

Freno motore

Il motore è dotato di freno, che fa sì che la macchina si fermi alla fine del ciclo o quando si attivano i microruttori di sicurezza.

Ruote con freno di serie

Le ruote dotate di freno conferiscono grande stabilità durante il funzionamento e agevolano lo spostamento della macchina per la pulizia o lo stoccaggio.

Stoccaggio sotto il bancone

Grazie al compatto design, le centrifughe Sammic possono essere stoccate sotto qualsiasi bancone standard.

Omologata da NSF

Le centrifughe Sammic sono omologate da NSF International.



ES-100



..... Lastkapazität Pro Zyklus:	Capacità per ciclo:	6 Kg.
..... Produktion/Stunde:	Produzione/ora	120-360 Kg.
..... Zeitschaltuhr:	Temporizzatore:	1'-2'-3'
..... Potencia:	Potenza:	550W

ES-200



..... Lastkapazität Pro Zyklus: Capacità per ciclo: 12 Kg.
..... Produktion/Stunde: Produzione/ora 240-720 Kg.
..... Zeitschaltuhr: Temporizzatore: 1'-2'-3'
..... Potencia: Potenza: 550W

Eigenschaften / Tabella delle caratteristiche

EIGENSCHAFTEN	CARATTERISTICHE	ES-100	ES-200
Lastkapazität Pro Zyklus	Capacità per ciclo	6 kg	12 kg
Stundenleistung der Abtropfvorrichtung	Produzione	120-360 kg/h	240-720 kg/h
Zeitschaltuhr	Timer	1-2-3 min	1-2-3 min
Leistung	Potenza	550 W	550 W
Abmessungen	Dimensioni		
Breite	Larghezza	540 mm	540 mm
Tiefe	Profondità	750 mm	750 mm
Hohe	Altezza	665 mm	815 mm
Nettogewicht	Peso líquido	48 kg	52 kg



www.samic.com

de



it



UNE-EN ISO 9001

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA · SPAIN

05/2014